

NOTICE DÉBOUCHAGE APPAREIL COMPACT

DÉBOUCHAGE COMPACT

Première étape : démontage de la cuvette de l'installation

1. Si la cuvette est pleine d'eau la vider
2. Débrancher l'alimentation électrique
3. Pour les modèles suspendus déboulonner la cuvette du châssis et avancer la cuvette de façon à accéder à l'arrière de la cuvette
4. Débrancher l'alimentation d'eau ainsi que le PVC d'évacuation
5. Pour les modèles au sol dévisser les 2 vis cruciforme en bas de la cuvette
6. Retirer la cuvette



Deuxième étape : démontage du tuyau de jonction

1. Coucher l'appareil sur le côté de façon à ce que l'arrivée d'eau soit vers le haut ou complètement à l'envers (voir photo ci-dessus)
2. Desserrer le collier sur le tuyau centrale uniquement sur la pompe accès à la tête du collier par le dessous de la cuvette



(voir photo ci-contre)

Troisième étape : enlever le cache turbine

1. Desserrer les 9 vis cruciforme autour de l'entrée de pompe dont 4 accessibles par l'arrière de la cuvette, pour les autres tirer le moteur par le dessous de la cuvette
2. Enlever le cache turbine (voir photo ci-dessous)



Quatrième étape : débouchage

1. Retirer les matières qui pourraient gêner la rotation de la turbine



Cinquième étape : remontage

1. Pour le remontage pratiquer les mêmes opérations en partant de l'étape 3 à 1

SERVICE APRES-VENTE

Si vous avez besoin d'un conseil pour la pose ou de tout autre renseignement concernant nos articles, n'hésitez pas à nous contacter.

En cas de dysfonctionnement, et ce afin de gagner du temps, appelez directement nos techniciens.

Les techniciens sont à votre service pour trouver rapidement la solution adaptée à votre demande.

S.A.V PULSOSANIT

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 à 17H00

☎03.27.66.54.54☎